

Elszívó spiráltömlő levegőre, gőzre és porra



GAINE GA 3

-15 ⇨ +60°C

Puha PVC elszívó spiráltömlő, kemény PVC spirállal megerősítve, ipari berendezésekhez füst, gőz és por elszívására.

Belső- átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Merevítő huzal átmérő (mm)	Tömeg (g/m)	Vácu- m (mbar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Fekete	
						30 m	25 m
12	1	2,5	105	350	30	167617	
20	1	2,5	160	350	35	167620	
25	1	2,7	217	350	40	167633	
32	1	3,1	260	350	45	167646	
40	1	3,2	337	300	50	167659	



GAINE PU A1

-20 ⇨ +80°C



Átlátszó, poliuretán elszívó spiráltömlő, fehér, kemény PVC és réz spirállal megerősítve, élelmiszerminőségben.

Belső- átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Merevítő huzal átmérő (mm)	Tömeg (g/m)	Vácu- m (mbar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Hossz 10 m
30	0,4	2,5	140	250	35	150128
32	0,4	2,6	155	200	35	150131
35	0,5	2,7	170	200	45	150144
38	0,5	2,9	195	200	50	150157
40	0,5	3	200	200	60	150009
45	0,5	3,2	245	200	65	150160
50	0,5	3,3	290	200	70	150012
55	0,5	3,3	360	200	75	150173
60	0,5	3,5	425	160	80	150025
63	0,5	3,5	460	160	80	150186
70	0,5	3,8	500	160	95	150199
76	0,5	3,8	550	160	100	150202
80	0,5	4,2	590	160	120	150031
90	0,6	4,4	670	140	125	150215
100	0,6	4,4	750	130	140	150044
110	0,6	5,2	900	120	150	150228
120	0,6	5,2	1000	100	160	150057
127	0,6	5,2	1100	100	170	150060
140	0,7	5,3	1300	90	180	150073
150	0,7	5,6	1500	80	200	150086
160	0,8	6,2	1780	70	220	150099
180	0,8	6,7	2000	40	250	150102
200	0,8	6,6	2200	40	260	150115

INNOFLUID KFT.

1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.

Tel: 262-3522

Fax: 260-1423

E-mail: pneumatika@innofluid.hu