

Megerősített PVC tömlők gázokhoz

GPL EN 559

-30 ⇒ +70°C

Háromrétegű, propánbutángáz tömlő, anyaga NBR és EPDM, textil szál erősítéssel.

Belső-külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Repesztési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Narancssárga	
						20 m	40 m
6x13	3,5	190	60	20	60	168400	168413
8x15	3,5	220	60	20	80	168426	168439
10x17	3,5	265	60	20	100	168442	168455



SOUDAGE EN 559

-30 ⇒ +70°C

Háromrétegű, gumi tömlő hegesztéshez, anyaga SBR, textil szál erősítéssel.

Belső-külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Repesztési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Piros		Kék	
						20 m	40 m	20 m	40 m
6,3x13,3	3,5	230	60	20	63	167881	167907	167894	167910
10x17	3,5	375	60	20	130	167923	167949	167936	167952



Iker tömlő

Belső-külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Repesztési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Kék+Piros	
						20 m	40 m
6x6x13	3,5	350	60	20	65	167965	167978
10x10x17	3,5	500	60	20	100	167981	167994

INNOFLUID KFT.

1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.

Tel: 262-3522

Fax: 260-1423

E-mail: pneumatika@innofluid.hu