

## Megerősített PVC tömlők légkompresszorhoz




### SUPER NOBELAIR® SOFT

-20 ⇒ +60°C

Három rétegű, kék bevonatú, kopásálló réteggel ellátott, lágy-PVC tömlő, poliészter erősítéssel. Ipari minőség, nagy hajlékonyság (soft-technológia), magas ellenállóképesség.

Belső-külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Repesztési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Kék	
						25 m	50 m
6,3x11	2,35	87	60	15	45	148362	147753
8x13	2,5	105	60	15	56	148375	147766
9x14,5	2,75	130	60	15	63	148388	147772
10x15,5	2,75	140	60	15	70	148391	147785
12,7x19	3,15	199	60	15	89	147956	148162
16x23	3,5	274	60	15	112	158059	158062
19x26,5	3,75	344	60	15	133	158075	158088
25x33,5	4,25	497	60	15	175	158091	158104



### SUPER NOBELAIR®

-15 ⇒ +60°C

Három rétegű, beige bevonatú, lágy-PVC tömlő, poliészter erősítéssel. Ipari minőség, magas ellenállóképesség.

Belső-külső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Tömeg (g/m)	Repesztési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Beige		
						25 m	50 m	100 m
6,3x11	2,35	80	60	20	45	198019	198022	
7x12	2,5	86	60	20	49	198051		
8x13	2,5	103	60	20	56	198093	198106	198119
9x14,5	2,75	126	60	20	63	198135	198148	
10x15,5	2,75	137	60	20	70	198177	198180	198193
12,7x19	2,15	195	60	20	89	198212	198225	198238
16x23	3,5	267	60	20	112	198254	198267	
19x26,5	3,75	333	60	20	133	198296	198309	198312
25x33,5	4,25	484	60	20	175	198338	198341	

**INNOFLUID KFT.**  
 1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.  
 Tel: 262-3522  
 Fax: 260-1423  
 E-mail: pneumatika@innofluid.hu