

## Kalibrált pneumatika tömlők



### T11 Poliamid

-15 ⇒ +80°C

Egyrétegű, PA 12 anyagú, kalibrált tömlő, átlátszó vagy színes változatban.

Belső- külső átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Átlátszó			Kék	
						25 m	50 m	100 m	25 m	100 m
2x4	1	9,7	133	33	24		072606	072707	075219	
2,7x4	0,65	7	90	18	30	072494		072486	074397	075222
4x6	1	16,8	80	20	36	072516	072617	072718	073034	073001
6x8	1	22,7	57	14	48	072538	072630	072731	073078	073012
8x10	1	29,1	45	11	60	072551	072652	072753	073056	
10x12	1	35,6	36	9	72	072562	072663	072764	075251	
11x14	1,5	60,7	48	12	84	072573		072775		
12x14	1	42,1	30	7	84	072584		072786		
13x16	1,5	70,4	41	10	96	072595				

Belső- külső átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyo- más (bar)	Hajlítá- si Sugár (mm)	Fekete		Piros		Zöld	Sárga
						25 m	100 m	25 m	100 m	25 m	25 m
2x4	1	9,7	133	33	24	074916					
2,7x4	0,65	7	90	18	30	074932	074542	075035		075438	075831
4x6	1	16,8	80	20	36	072876	072810	072933	072900	073135	075860
6x8	1	22,7	57	14	48	072854	072821	072944	072911	073157	075899
8x10	1	29,1	45	11	60	072865	072832	072955			
10x12	1	35,6	36	9	72		074961				



**INNOFLUID KFT.**  
 1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.  
 Tel: 262-3522  
 Fax: 260-1423  
 E-mail: [pneumatika@innofluid.hu](mailto:pneumatika@innofluid.hu)