

Többfunkciós átlátszó PVC tömlők

TRICOCLAIR® AL

-15 ⇒ +60°C



Háromrétegű, átlátszó, lágy PVC tömlő, magas ellenállású, poliészter szálal megerősítve, élelmiszerminőségben.

Belső- külső átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Átlátszó	
						25 m	50 m
4x8	2	45	81	27	22	050062	050174
4x10	3	76	60	20	23	050411	050398
6x12	3	102	60	20	36	054281	050400
6,3x11	2,35	74	60	20	39	050084	050185
7x13	3	118	60	20	46	050095	050387
8x14	3	125	60	20	54	050106	050196
9x15	3	137	60	20	66	054966	054955
10x16	3	149	60	20	74	050117	050207
12x19	3,5	207	60	20	90	050128	050218
13x20	3,5	225	60	20	101	050695	050264
15x23	4	290	60	20	120	050130	050310
19x27	4	348	60	20	157	050289	050276
20x28	4	363	60	20	170	050141	054270
25x34	4,5	507	48	16	219	050466	050455
25x36	5,5	164	52	17	225	050152	054145
30x41	5,5	743	40	13	277	050163	050253
32x42	5	706	36	12	320	050490	050488
38x48	5	814	36	12	420	054933	054156
40x52	6	1082	32	10	460	050365	
50x64	7	1483	28	9	600	050376	

INNOFLUID KFT.

1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.

Tel: 262-3522

Fax: 260-1423

E-mail: pneumatika@innofluid.hu