

## Megerősített PVC víztömlők



# TRICOFLAT®

-15 → +60°C

Háromrétegű, lapos, nagy szakítószilárdságú PVC tömlő, poliészter erősítéssel, kék színben, mezőgazdasági és ipari használatra, magas-, mély- és útépítési területre.

Belső- külső átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyo- más (bar)	Szakító szilárdság (daN)	Kék		
						25 m	50 m	100 m
19	1,8	150	39	13	350	140573		
25	1,8	190	36	12	350	140602	140615	
32	1,8	240	30	10	400	140631	140644	
35	1,8	280	24	8	500	140005	140016	
40	2	320	24	8	550	140027	140038	140041
45	2	350	24	8	600	140054	140067	
52	2	410	24	8	680	140070	140083	140096
55	2	480	24	8	900	140109	140112	
63	2,3	560	24	8	1250	140125	140138	140141
70	2,3	610	24	8	1650	140154	140167	
76	2,3	680	24	8	1750	140183	140196	140209
90	2,5	850	24	8	2200	140212	140225	
102	2,7	1000	24	8	2500	140241	140254	140267
153	2,8	1600	12	4	2650	140270	140283	140692
203	3	2300	8	2,5	3400		140689	

# SUPER TRICOFLAT®

-15 → +60°C

Háromrétegű, nagy teherbírású, lapos, PVC tömlő, poliészter erősítéssel, piros színben, mezőgazdasági és ipari használatra, magas-, mély- és útépítési területre.

Belső- külső átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyo- más (bar)	Szakító szilárdság (daN)	Piros	
						25 m	100 m
40	3	500	51	17	1000	140296	140312
45	3	550	51	17	1000	140325	
52	3	600	48	16	1050	140357	140373
55	2,9	650	48	16	1050	140386	
63	3,3	800	48	16	1600	140402	
70	3,3	900	42	14	2000	140431	
76	3,3	960	36	12	2200	140457	140473
90	3,3	1150	36	12	2800	140486	
102	3,6	1400	33	11	3300	140515	140531
153	4,3	2500	21	7	3300	140544	140560

**INNOFLUID KFT.**

1101 Budapest, Kőbányai út 47/b.

Tel.: 262-35-22,

Fax.: 260-14-23

E-mail.: [pneumatika@innofluid.hu](mailto:pneumatika@innofluid.hu)