

Tömlők olajhoz és üzemanyaghoz



TRICOFUEL®

-15 ⇨ +60°C

Háromrétegű tömlő, két zöldes árnyalatú PVC réteggel, poliészter szállal megerősítve, szénhidrogénekhez és olajhoz.

Belső- külső átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Átlátszó zöld	
						25 m	50 m
6,3x11	2,35	79	40	13	44	050985	050998
8x14	3	129	40	13	56	051162	051175
10x16	3	153	30	10	70	051246	051259
12x19	3,5	213	30	10	84	051204	051217
15x23	4	298	30	10	105	052274	
20x28	4	377	30	10	140	052680	052693
25x32,5	3,75	423	25	8	175	050843	050856
30x39	4,5	609	25	8	210	052883	



TECHNOBEL® PU

-15 ⇨ +60°C

Háromrétegű, belül PU réteggel, nagy ellenállású poliészter szállal megerősítve. Nagy hajlékonyságú tömlő, szénhidrogénekre, olajra és benzinre.

Belső- külső átmérő (mm)	Fal vastag- ság (mm)	Tömeg (g/m)	Repsz- tési nyomás (bar)	Max. nyomás (bar)	Hajlítá- si sugár (mm)	Fekete		Zöld	
						25 m	50 m	25 m	50 m
6x11	2,5	84	60	20	40		153154		
8x14	3	131	60	20	55	153067			152845
9x15	3	143	60	20	60		153167		
10x16	3	154	60	20	65	153070		152847	152849
12,7x19	3,15	197	60	20	80	153083		152851	152864
16x23	3,5	270	60	20	110	153096			
19x26	3,5	312	60	20	140	153109	153183	152880	
25x33	4	458	45	15	180	153112		152941	

INNOFLUID KFT.

1101. Budapest, Kőbányai út 47/b.

Tel: 262-3522

Fax: 260-1423

E-mail: pneumatika@innofluid.hu